

## GUÍA DE REFERENCIA DE CSS

### Bordes

Propiedad	Descripción	Valores
border	Ancho, color y estilo para los 4 bordes.	thin medium thick <i>longitud</i> <i>color</i> transparent none hidden dotted dashed solid double groove ridge inset outset
border-top border-right border-bottom border-left	Ancho, color y estilo para los bordes superior, derecho, inferior, izquierdo.	<i>longitud</i> <i>color</i> transparent none hidden dotted dashed solid double groove ridge inset outset
border-width	Ancho de los 4 bordes.	thin medium thick <i>longitud</i>
border-top-width border-right-width border-bottom-width border-left-width	Ancho del borde superior, derecho, inferior, izquierdo.	<i>longitud</i>
border-color	Color de los 4 bordes.	<i>color</i> transparent
border-top-color border-right-color border-bottom-color border-left-color	Color del borde superior, derecho, inferior, izquierdo.	transparent
border-style	Estilo de los 4 bordes.	none hidden dotted dashed solid double groove ridge inset outset
border-top-style border-right-style border-bottom-style border-left-style	Estilo del borde superior, derecho, inferior, izquierdo.	hidden dotted dashed solid double groove ridge inset outset

## **Contenido Generado**

<b>Propiedad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valores</b>
content	Agregador de contenido para los pseudo elementos ":after y :before".	normal none <i>texto</i> <i>URL</i> contador attr(x) open-quote close-quote no-open-quote no-close-quote
quotes	Especificalas marcas para indicar las citas.	<i>texto</i> none
counter-reset	Inicializa un contador.	<i>identificador entero</i> none
counter-increment	Incrementa un contador.	<i>identificador entero</i> none

## **Dimensiones**

<b>Propiedad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valores</b>
width	Ancho.	<i>longitud</i> % auto
min-width	Ancho mínimo.	<i>longitud</i> %
max-width	Ancho máximo.	<i>longitud</i> % none
height	Alto.	<i>longitud</i> % auto
min-height	Alto mínimo.	<i>longitud</i> %
max-height	Alto máximo.	<i>longitud</i> % none
line-height	Altura entre las bases del texto.	normal <i>número</i> <i>longitud</i> %

## **Efectos Visuales**

<b>Propiedad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valores</b>
overflow	Comportamiento del contenido si se desborda en la caja.	visible hidden scroll auto
clip	Especifica la región visible del elemento.	rect(long.superior, long.derecha, long.inferior, long.izquierda) auto
display	Comportamiento del contenedor.	inline block list-item run-in inline-block table inline-table table-row-group table-header-group table-footer-group table-row table-column-group table-column table-cell table-caption none
visibility	Visibilidad de las cajas.	visible hidden collapse

## **Fondo**

<b>Propiedad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valores</b>
background	Propiedades individuales relacionadas con el fondo.	background-color background-image background-repeat background-attachment background-position
background-color	Color de fondo.	<i>color</i> transparent
background-image	Imagen de fondo.	<i>URL</i> none
background-repeat	Repetición de la imagen de fondo.	repeat repeat-x repeat-y no -repeat
background-attachment	Desplazamiento de la imagen de fondo.	scroll fixed
background-position	Posición de la imagen de fondo.	% <i>longitud</i> left center right top bottom

## Fuentes

Propiedad	Descripción	Valores
font	Atajo para establecer el resto de propiedades sobre las fuentes a la vez.	font-style font-variant font-weight font-size font-family line height caption icon menu message-box small-caption status-bar
font-family	Familias de fuentes.	<i>nombre-familia</i> <i>familia-genérica</i>
font-style	Estilo de la fuente.	normal italic oblique
font-variant	Convierte las minúsculas a mayúsculas pero mantienen un tamaño inferior a las mayúsculas.	normal small-caps
font-weight	Intensidad de la fuente.	normal bold bolder lighter 100 200 300 400 500 600 700 800 900
font-size	Tamaño de la fuente.	xx-small x-small small medium large x-large xx-large larger smaller <i>longitud</i> %

## **Contornos**

<b>Propiedad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valores</b>
outline	Propiedades individuales del contorno.	outline-color outline-style outline-width
outline-width	Ancho del contorno.	thin medium thick <i>longitud</i>
outline-style	Estilo del contorno.	none hidden dotted dashed solid double groove ridge inset outset
outline-color	Color del contorno.	<i>color</i> invert

## **Listas**

<b>Propiedad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valores</b>
list-style	Permite establecer el estilo de la lista, la imagen y/o la posición.	list-style-type list-style-position list-style-image
list-style-type	Estilo aplicable a los marcadores visuales de las listas.	disc circle square decimal decimal-leading-zero lower-roman upper-roman lower-greek lower-latin upper-latin armenian georgian lower-alpha upper-alpha none

list-style-image	Imagen aplicable a los elementos de las listas.	<i>URL</i> none
list-style-position	Posición dentro de la lista de los elementos marcadores de las listas.	inside outside

## **Márgenes**

<b>Propiedad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valores</b>
margin	Ancho para varios márgenes individuales.	<i>longitud</i> % auto
margin-top margin-right margin-bottom margin-left	Tamaño del margen superior, derecho, inferior e izquierdo.	<i>longitud</i> % auto

## **Ubicación**

<b>Propiedad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valores</b>
position	Esquema de posicionamiento.	static relative absolute fixed
top right bottom left	Desplazamiento de la caja(respecto al límite superior, derecho, inferior o izquierdo del contenedor).	<i>longitud</i> % auto
float	Posicionamiento flotante.	left right none
clear	Control de cajas adyacentes a los float.	none left right both
vertical-align	Alineación vertical del texto.	baseline sub super top text-top middle bottom text-bottom <i>longitud</i>

		%
z-index	Solapamiento de niveles de capas.	entero con signo auto

## **Relleno**

Propiedad	Descripción	Valores
padding	Tamaños para varios rellenos individuales.	longitud %
padding-top padding-right padding-bottom padding-left	Ancho del relleno superior, derecho, inferior e izquierdo.	longitud %

## **Tablas**

Propiedad	Descripción	Valores
caption-side	Posición del título respecto de la tabla.	top bottom
table-layout	Control del algoritmo usado para el formato de las celdas, filas y columnas.	auto fixed
border-collapse	Selección del modelo de los bordes.	collapse separate
border-spacing	Espaciado entre los bordes de celdas adyacentes.	longitud
empty-cells	Visibilidad de los bordes de celdas sin contenido.	show hide

## **Texto**

Propiedad	Descripción	Valores
text-indent	Desplazamiento de la primera línea del texto.	longitud %
text-align	Alineamiento del texto.	left right center justify
text-decoration	Efectos de subrayado, tachado, parpadeo.	none underline overline line-through blink

text-transform	Transformaciones del texto a mayúsculas/minúsculas.	capitalize uppercase lowercase none
letter-spacing	Espacio entre caracteres.	normal <i>longitud</i>
word-spacing	Espacio entre palabras.	normal <i>longitud</i>
white-space	Comportamiento de los espacios dentro de los elementos.	normal pre nowrap pre-wrap pre-line
color	Color del primer plano.	<i>color</i>
direction	Sentido direccional de la escritura.	ltr rtl
unicode-bidi	Sentido direccional de la escritura.	normal embed bidi-override

## **Pseudo Clases**

Propiedad	Descripción
:link	Enlaces no visitados.
:visited	Enlaces visitados.
:active	Cuando es activado (tiempo entre que se pulsa un botón sobre él y se suelta).
:hover	Cuando se posiciona el cursor sobre él pero no se activa.
:focus	Cuando tiene el foco posicionado sobre él.
:lang	Especifica el lenguaje usado en el elemento.
:first-child	Cuando es el primer hijo de un elemento padre.

## **Pseudo Elementos**

Propiedad	Descripción
:first-line	Primera línea de un texto.
:first-letter	Primera letra de un texto.
:before	Inserta un contenido antes del elemento.
:after	Inserta un contenido después del elemento.